

Информационный лист
Каучукобитумная мастика

Описание: Каучукобитумная мастика на основе соединений битума, каучука, органического растворителя, пластификатора, ингибитора коррозии и других целевых компонентов.

Назначение: Гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозионная защита металлических поверхностей, ремонт и обустройство кровельных покрытий.

Характеристики: Содержание сухого остатка – $65 \pm 2\%$

Относительное удлинение - 150%

Морозостойкость – минус 25°C

Время высыхания - 12 ÷ 48 час

Расход - 0,5÷2,0 л/м²

Применение: Нанесение - шпатель, кисть, валик.

Растворитель - толуол, сольвент, уайт-спирит.

Хранение - плотно закрытая металлическая тара, вдали от открытых источников огня.

Срок хранения - 24 мес.

Рекомендации: Перед применением перемешать по всему объёму.

Очистка инструмента - керосин, дизельное топливо.

Безопасность: Состав огнеопасен, содержит легковоспламеняющиеся вещества.

При возгорании использовать углекислотные, пенные или порошковые огнетушители, песок, кошму.

По степени воздействия на организм относится к 4-му классу опасности и является малоопасным веществом.

При работе с мастиками рекомендуется пользоваться перчатками и защитными очками. При работе в помещении требуется проветривание. В случае попадания на кожу, загрязнение необходимо удалить ватным или марлевым тампоном, смоченным в растворителе, после чего кожу промыть мыльной водой.